



# GEAR OIL FE 75W80

**LUBRIFIANT POUR BOITES DE  
VITESSES SOUMISES A  
FORTES CHARGES ET  
CONTRAINTES THERMIQUES  
TRES ELEVEES**

**SAE 75W80**

**REPOND AUX EXIGENCES**

- API : GL5
- MIL-L - 2105D

**SEMI-SYNTHETIQUE**

## UTILISATIONS

AVIA GEAR OIL FE 75W80 est une huile de transmissions répondant aux exigences de lubrification des boîtes de vitesses 5 rapports équipant des voitures de tourisme récentes, et notamment celles soumises à de très fortes contraintes thermiques : PSA (Peugeot, Talbot, Citroën), Renault (lorsque la préconisation porte sur 80W), Hyundai, Mazda, etc...).

Sa grande fluidité à froid permet un passage des vitesses aisé et en douceur.

## PROPRIETES

AVIA GEAR OIL FE 75W80 est formulée avec une base de synthèse et une additivation nouvelle génération extrêmement performante.

Très fortement extrême pression (GL5), elle se caractérise par une résistance thermique très supérieure à celle des huiles EP conventionnelles.

Très stable au cisaillement, elle passe les essais d'oxydation les plus sévères. Elle protège dentures et cônes des synchros contre l'usure et la corrosion.

## CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

<b>MASSE VOLUMIQUE A 15° C (KG/L)</b>	inf. à 0,900
<b>VISCOSITE CINEMATIQUE A 40°C (mm<sup>2</sup>/s)</b>	50 - 55 cSt
<b>VISCOSITE CINEMATIQUE A 100°C (mm<sup>2</sup>/s)</b>	sup. à 8 cSt
<b>INDICE DE VISCOSITE</b>	sup. à 120
<b>VISCOSITE DYNAMIQUE A - 40 °C</b>	inf. à 150.000 cP

Informations données sans engagement contractuel pour les produits ayant le code Emb 49099B