



# AVIA OUTBOARD 4T 15W40

## LUBRIFIANT POUR MOTEURS 4 TEMPS DE BATEAUX

- NMMA FC W
- API : SL/CF
- SAE 15W40

## UTILISATIONS

AVIA OUTBOARD 4T 15W40 est un lubrifiant de haute qualité pour tous les moteurs 4 temps de bateaux OUTBOARDS, INBOARDS et STERN DRIVES

AVIA OUTBOARD 4T 15W40 est recommandée chaque fois que l'on souhaite protéger, lubrifier et maintenir en parfait état mécanique ces moteurs. Ceci dans des conditions standard d'utilisation.

AVIA OUTBOARD 4T 15W40 est miscible à toutes les autres multigrades contenant des bases de synthèse ou minérales.

## PROPRIETES

AVIA OUTBOARD 4T 15W40 possède des propriétés particulières :

- Propriétés lubrifiantes et meilleure protection contre la corrosion qu'un lubrifiant 4T automobile.
- Additivation particulièrement étudiée pour répondre aux contraintes spécifiques :
  - Température d'huile plus faible due au refroidissement externe.
  - Périodes prolongées en bas régime.
  - Puissances élevée
  - Usage saisonnier et période d'hivernage

## CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

MASSE VOLUMIQUE A 15°C (KG/L)	inf. à 0,900
VISCOSITE CINEMATIQUE A 40°C (mm <sup>2</sup> /s) cSt	96
VISCOSITE CINEMATIQUE A 100°C (mm <sup>2</sup> /s) cSt	14.2 cSt
VISCOSITE DYNAMIQUE A -20°C (mPa.s)	inf. à 6 600 cP
INDICE DE VISCOSITE	sup. à 130
POINT ECLAIR (VO)	sup. à 200°C
POINT D'ECOULEMENT	inf. à -23°C
TBN	5.7
YAMAHA 115 General Performance Engine Test	Pass
Teneur en eau	Inf. à 100 ppm

Les renseignements figurant sur le présent document sont donnés de bonne foi pour le produit ayant le code Emb 49099B; ils ne sauraient toutefois constituer une garantie contractuelle.