

AVIA OUTBOARD BIO

LUBRIFIANT 100% SYNTHETIQUE BIODEGRADABLE

Formulé à base d'esters et spécialement conçu pour répondre aux exigences des moteurs 2 Temps hors-bord, de petites, moyennes et grosses cylindrées en usage très sévère.

2% en mélange avec le carburant pour une utilisation normale et sévère sur petites et moyennes cylindrées.

NORMES ET SPECIFICATIONS

■ NMMA TCW III

PROPRIETES

Par sa biodégradabilité, l'huile OUTBOARD BIO évite la pollution des plans d'eau et contribue, par conséquent, à la protection de l'environnement.

Par sa conception originale, l'huile OUTBOARD BIO assure :

- ↪ Une absence de dépôts de combustion,
- ↪ Des propriétés anti-usure exceptionnelles,
- ↪ Une miscibilité parfaite avec le carburant.

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

HUILE OUTBOARD BIO	VALEUR TYPE	METHODE
COULEUR	VERTE	
MASSE VOLUMIQUE A 20°C (KG/m ³)	936	NFT 60101
VISCOSITE CINEMATIQUE A 40°C (mm ² /s)	48	NFT 60100
VISCOSITE CINEMATIQUE A 100°C (mm ² /s)	8.3	NFT 60100
INDICE DE VISCOSITE	148	NFT 60136
POINT ECLAIR (°C)	258	NFT 60118
POINT D'ECOULEMENT (°C)	-30	NFT 60105
TAUX BIODEGRADABILITE CEC-L-33-A93 (%)	82	

Information données sans engagement contractuel pour les produits ayant un code Emb 69387 A.
Document N° : FT / Gamme Bio / AVIA OUTBOARD BIO