

SYNTOGEAR 75W90 LS

LUBRIFIANT

100% SYNTHETIQUE

POUR BOITES DE VITESSES

DE TOUS LES VEHICULES

DE TOURISME ET

INDUSTRIELS

■ TOTAL DRIVE LINE

■ SAE 75W90

■ API GL-4 et GL-5

■ ArvinMeritor 076-N

■ MAN 3343S

■ MIL-L-2105D

■ SAE J2360

■ ZF TE-ML-02B

■ ZF TE-ML-07A

■ ZF TE-ML-12B

■ ZF TE-ML-17B

■ API MT-1

■ DaimlerChrysler 235.8

■ MACK GO-J

■ MIL PRF 2105E

■ Scania STO 1:0

■ ZF TE-ML-05B

■ ZF TE-ML-08

■ ZF TE-ML-16F

■ ZF TE-ML-19C

■ ZF TE-ML 21B/D

Pour DAF-IVECO et RENAULT nous consulter

UTILISATIONS

AVIA SYNTOGEAR 75W90 LS est un lubrifiant 100% synthétique élaboré spécialement pour la lubrification des boîtes de vitesses et ponts de tous les véhicules de tourisme et industriels.

AVIA SYNTOGEAR 75W90 LS est particulièrement recommandé pour la lubrification de ponts autobloquants ou différentiels à glissements limités (LS) équipant les véhicules industriels et tout terrain (4X4).

PROPRIETES

AVIA SYNTOGEAR 75W90 LS est formulée avec 100% de bases synthétiques pour une remarquable résistance à l'oxydation.

Cette formulation garantie :

- ♦ une longévité exceptionnelle du produit permettant des espacements sensibles d'intervalles de vidange,
- ♦ une utilisation aux températures les plus élevées atteintes dans les transmissions modernes.

AVIA SYNTOGEAR 75W90 LS possède une excellente fluidité à très basse température pour faciliter le passage des vitesses dès le démarrage et diminuer l'usure.

Ses performances extrême-pression et anti-usure renforcées lui confèrent une excellente résistance aux très fortes charges.

AVIA SYNTOGEAR 75W90 LS favorise les économies d'énergie.

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

CARACTERISTIQUES	MINI	VALEURS MOYENNES	MAXI
Masse volumique à 15°C (KG/L)	0,848	0,868	0,888
Viscosité cinématique à 40°C (mm ² /s)		> à 100	
Viscosité cinématique à 100°C (mm ² /s)	14,5	15,3	16,3
Indice de viscosité	150	180	
Viscosité BROOKFIELD à -40°C (mPa.s)		65 000	150000
Point d'éclair (°C)		> à 180	
Point d'écoulement (°C)		> à -57	
BN		1,8	

Respectez les réglementations en vigueur : ne rejetez pas les huiles usagées dans la nature.

Les renseignements figurant sur le présent document sont donnés de bonne foi ; ils ne sauraient toutefois constituer une garantie contractuelle.

Document N° : AVIA SYNTOGEAR 75W90 LS-03/AVIA BOITES/PONTS/TRANSMISSIONS - 14512/10/08

Version N° : 03

Date : 6 octobre 2008

APPROUVE PAR

M-CH. GONIN DELABRE / B. DUCROT