

SYNTHOGEAR RLD 75W80

**LUBRIFIANT SYNTHETIQUE,
LONGUE DUREE ET A EFFET
"FUEL ECONOMY", POUR
CERTAINES BOITES DE VITESSES
MANUELLES DE CAMIONS ET
AUTOCARS**

- API GL 4
- ZF TE-ML 02 D
- MAN 341 Type TL

UTILISATIONS

AVIA SYNTHOGEAR RLD 75W80 est un lubrifiant synthétique pour certaines boîtes de vitesses mécaniques de camions, autocars et autobus pour lesquelles le constructeur préconise l'utilisation d'une huile de ce type.

Longue durée, il permet des espacements de vidange importants, jusqu'à 300.000 km.

Son effet "Fioul Economy" va dans le sens de la réduction de la consommation en carburant du véhicule.

Il est compatible avec les autres lubrifiants du même type.

PROPRIETES

AVIA SYNTHOGEAR RLD est un lubrifiant synthétique, haut de gamme, extrême pression niveau GL4, et de viscosité 75W80, qui:

- facilite le passage des vitesses,
- donne un film d'huile résistant et stable, en particulier à hautes températures et fortes vitesses,
- évite la formation de mousse, et présente une excellente stabilité de la viscosité en service,
- est compatible avec les joints et élastomères des boîtes de vitesses.

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

MASSE VOLUMIQUE A 20°C (KG/L)	0,883
VISCOSITE CINEMATIQUE A 40°C (mm ² /s) cSt	iso VG 68
VISCOSITE CINEMATIQUE A 100°C (mm ² /s) cSt	sup. à 9 cSt
INDICE DE VISCOSITE	sup. à 120
POINT ECLAIR (VO)	sup. à 220°C
POINT D'ECOULEMENT	inf. à -40°C

Informations données sans engagement contractuel pour les produits ayant le code Emb 49099B

BOITES/PONTS/ SYNTHOGEAR RLD 75W80