AVIA PELLETS

PREMIUM

MADE IN FRANCE

100 % résineux

DURABLE ET **ÉCO-RESPONSABLE**

ISO 17225-2. A1 DIN plus n°7A411

Conçu et développé par picoty

LES 3 AVANTAGES AVIA PELLETS PREMIUM

MADE IN FRANCE

1 ÉCO-RESPONSABLES

- **Made in France :** Nos granulés sont issus de forêts françaises situées autour des sites de fabrication que nous avons **sélectionnés répondant à un cahier des charges normé et responsable :**
  - Cela permet de **limiter fortement le transport routier**
  - **Favorise l'économie locale** : l'emploi local et la qualité de vie en France
- **100% résineux :** nos granulés sont issus de 100% de bois résineux Français et issus de **forêts durablement gérées** grâce aux producteurs sélectionnés qui sont certifiés PEFC tout ou partie.
- **Sac 100% recyclable :** en fonction des sites d'ensachage, notre sac provient à minima de 30% de plastique recyclé.

2 QUALITÉ SUPÉRIEURE

- Les granulés répondent à la norme **DIN+**
- Des tests sont faits en laboratoire pour s'assurer de la qualité et de la constance des pellets*.

3 PERFORMANT

- La **fréquence d'entretien** de vos appareils est **réduite** grâce aux faibles taux de cendres et de taux de fines que génèrent l'usage des Avia Pellets Premium.
- La faible teneur en poussière et en humidité permet d'éviter tout bourrage ou encrassage et permet d'assurer une **meilleure durée de vie de vos appareils**
- La constance de la granulométrie des pellets permet un **écoulement sans gêne dans votre système** d'alimentation
- Avia Pellets Premium est certifié pour assurer un pouvoir calorifique de minimum 4,6 kwh/kg ce qui permet un **impact consommation plus faible des équipements** de chauffage

* Suivant l'origine de la fabrication en France, à chaque campagne de production ou plusieurs fois par jour selon les critères DIN+

STOCKAGE

Les granulés devront être entreposés dans un local fermé à l'abri de la lumière et de l'humidité pour assurer leur meilleur rendement.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques	Unités	Actuellement sur sachet AVIA
Diamètre	mm	6
Longueur	mm	3,15 à 40
Taux d'humidité	%	≤10
Taux de cendre	%	≤0,6
Pouvoir calorifique	kWh/kg	≥4,6
Quantité de fines	%	≤0,5
Température de fusion des cendres	°C	1200

CONDITIONNEMENTS



sac de 15kg



palette de 72 sacs - 1080kg

MATÉRIELS COMPATIBLES

poêle à granulés

insert à granulés

chaudière à granulés

le petit +

Une pelle à pellets vous permettra de charger sans encombre votre matériel. Certaines pelles sont équipées d'un tamis qui filtre la poussière et les sciures, ce qui évite d'encrasser la vis sans fin, le ventilateur et le moteur de votre poêle à granulés.

Plus d'informations
picoty.fr

L'énergie est notre avenir, économisons-la !

SMP - JUILLET 2023